



# AMP Netconnect Σ-Link System

## AMP Σ-Link System

AMP Σ-Link to klasyczne fabrycznie zakończone rozwiązanie stworzone do szybkiej i prostej instalacji dla aplikacji o bardzo wysokich prędkościach. Wydajność jest potwierdzona 100% testowaniem wszystkich wiązek systemu Σ-Link już podczas produkcji. Zdalny koniec połączenia może zostać w szybki sposób zidentyfikowany poprzez zintegrowany plastikowy światłowód. System przeznaczony jest dla bardzo wymagających i szybkich operacji w Data Center. Wszystkie komponenty są w pełni zgodne z standardami TIA/EIA 942 i EN 50173-5 dotyczącymi Data Center.

System może zostać z powodzeniem wdrożony w Centrum Przetwarzania Danych jako okablowanie do połączenia serwerów z punktami dystrybucji okablowania. Dla mniejszych serwerowni nawet jako połączenie serwerów do przekaźników sieciowych z prędkością 40Gb/s. Innym zastosowaniem mogą być otwarte przestrzenie biurowe z podłogą podniesioną lub sufitem podwieszanym w których istnieje potrzeba instalacji wielokrotnych punktów użytkownika.



## Produkt Fakty

- 100% fabrycznie zakończone i przetestowane elementy
- Redukcja czasu instalacji
- Zintegrowany światłowód dla identyfikacji połączeń
- Wydajność:
  - STP: ISO Klasa FA
  - STP: ISO PL Klasa EA
  - UTP: Klasa E
- Wybór konfiguracji zakończenia: kasecja –
  - kasecja
  - złącza (AMP-TWIST 6S SL lub AMP-TWIST 7<sub>AS</sub> SL)
  - brak zakończenia
- Dostępne długości  
2m - 90m

# AMP $\Sigma$ -Link System

## Cechy systemu

- Fabrycznie zatępnione wydajne rozwiązanie
- 24 złącza na 1U, 6-portowe linki
- Długość linków od 2m do 90m
- 100% testowane produkty
- Zintegrowany światłowód plastikowy (POF) w wersji kaseka-kaseka do łatwej i szybkiej identyfikacji strony zdalnej

## AMP $\Sigma$ -Link – Klasa F<sub>A</sub>

### Produkt fakty

- Wiązka 6x4 pary kabel S/FTP kat.7<sub>A</sub> (zgodny z IEC 61156-7), płaszcz LSFRZH
- Moduły w kasetach – AMP-TWIST 7<sub>A</sub>S SL

Opis	Numer	Y--X	Długość
Kaseka – kaseka z POF	Y-1671222-X	1--0	10m
Kaseka – moduł AMP-TWIST 7 <sub>A</sub> S SL	Y-1671223-X	1--5	15m
Kaseka – brak zakończenia	Y-1671224-X	2--0	20m
		2--5	25m
		3--0	30m
		5--0	50m



## AMP $\Sigma$ -Link – Klasa E<sub>A</sub>

### Produkt fakty

- Wiązka 6x4 pary kabel S/FTP kat.7, płaszcz LSFRZH
- Moduły w kasetach – AMP-TWIST 6S SL

Opis	Numer	Y--X	Długość
Kaseka – kaseka z POF	Y-1671219-X	1--0	10m
Kaseka – moduł AMP-TWIST 6S SL	Y-1671220-X	1--5	15m
Kaseka – brak zakończenia	Y-1671221-X	2--0	20m
		2--5	25m
		3--0	30m
		5--0	50m



## AMP $\Sigma$ -Link – Klasa E

### Produkt fakty

- Wiązka 6x4 pary kabel U/UTP kat.6, płaszcz LSZH
- Moduły w kasetach – RJ45 kat.6 SL

Opis	Numer	Y--X	Długość
Kaseka – kaseka z POF	Y-1671216-X	1--0	10m
Kaseka – moduł RJ45 kat.6 SL	Y-1671217-X	1--5	15m
Kaseka – brak zakończenia	Y-1671218-X	2--0	20m
		2--5	25m
		3--0	30m
		5--0	50m



## AMP $\Sigma$ -Link – Panele krosowe

### Produkt fakty

- 19" 1U niezatadowane panele krosowe do wyposażenia w kaseki  $\Sigma$ -Link
- Dostępna wersja skośna i prosta

Opis	Numer
Panel krosowy Hi-D $\Sigma$ -Link na 4 kaseki (pusty)	1-1671214-1

